

| 主要設備 | 型式・能力 | 台数 |
|------------------------|---|----|
| 生産管理システム | アマダ APC21 | 15 |
| 板金用2D CAD / CAM | アマダ AP100 | 4 |
| 板金用3D CAD / CAM | アマダ VPSS3i | 1 |
| 3軸リニアファイバーレーザー加工機 | アマダREGIUS-3015AJ+ 8段バレットチェンジャー [5×10板] 鉄、ステンレス、アルミ25tまで | 1 |
| シングルヘッドパンチプレス | アマダHMX3510NT4×10 3.2tまで 自動倉庫付 | 2 |
| プレスブレーキ (ネットワークベンダー) | アマダHDS-5020NT×2台 HDS-8025NT×3台 FBD1253NT [125t 3Mまで] ×1台 RG25t×1台 | 計7 |
| 薄板用バリ取り機 | Fradder 乾式1台 幅1000まで対応 | 1 |
| 厚板用バリ取り機 | ルーヴェル・ディスクマスター 4TD-1000 幅1000まで対応 | 1 |
| 天井走行クレーン | 2.8t | 1 |
| 門型マシニングセンタ (五面加工機) | OKUMA MCR-A5C [X4000 Y2000 Z1200] | 1 |
| 立形マシニングセンタ | OKUMA MILLAC852V II [X2200 Y850 Z400] | 1 |
| 立形マシニングセンタ | OKUMA MB-66VB [X1500 Y660 Z660] | 1 |
| 立形マシニングセンタ | OKUMA MB-46VAE [X560 Y460 Z460] | 1 |
| NCフライス | SHIZUOKA R-3VN [X750 Y450 Z400] | 1 |
| NCフライス | SHIZUOKA ST-NR [X600 Y350 Z400] | 1 |
| CNC旋盤 | TAKIZAWA TAC510 L10 [長尺75Φ] [チャック250Φ] [ストローク1000] | 1 |
| マシニング用 CAD / CAM | OKUMA ADMAC-Parts | 2 |
| 天井走行クレーン | 0.5t | 1 |
| アーク溶接ロボット | DAIHEN FD-B6L+500L (ポジショナー×2台) | 1 |
| TIG溶接機 | DAIHEN・パナソニック 直流 (7台) 直、交流 (4台) 200~350A | 11 |
| CO ₂ 半自動溶接機 | DAIHEN・パナソニック 300A~500A | 11 |
| アルミ半自動溶接機 | パナソニック 350A | 1 |
| テーブルスポット溶接機 | アマダDIT-6020-1-A×1台 | 1 |
| スポット溶接機 | パナソニック足踏×1台 アマダ交流DIT-723A-1×1台 | 計2 |
| 大型鋳物定盤 (溶接用) | L3800 W2560 | 2 |
| 大型鋳物定盤 (溶接用) | L5040 W2155 | 1 |
| NCバンドソー | アマダHK400 400角まで | 1 |
| アイアンワーカー | アマダIW45II SS t9.0アングルまで | 1 |
| 油圧プレス | アマダ35t | 1 |
| テーブル型ショットブラストマシン | ニッチュー LNF-1-42 [1200Φ定盤] | 1 |
| タンブラー式ショットブラストマシン | ニッチュー NTB-0 | 1 |
| 天井走行クレーン | 4.8t | 1 |
| ポスト型ジブクレーン | 1t [180° 旋回] | 3 |
| 塗装焼付乾燥炉 | アネスト岩田 L2400×W2100×H2300 | 1 |
| 塗装焼付乾燥炉 | パーカーEGR L5000×W2500×H2000 | 1 |
| ウォーターブース | W2000×1台 W3000×1台 | 計2 |
| 天井走行クレーン | 0.5t | 1 |
| 電動フォークリフト | 2.5t | 1 |
| フォークリフト | 2.5t | 2 |
| 電動リーチフォークリフト | 1.8t | 1 |
| 物流 [当社所有トラック] | 3t箱ウィング×2台 2t平トラックロング×1台 軽トラック1台 軽ワゴン×1台 営業車バン×1台 軽乗用車×1台 ※物量に応じ、自社便または業者便にて対応東北関東地方自社便にて対応可能 | 計7 |